

# Certificat

## Mortiers et produits connexes Mortier d'enduit monocouche

### REVAT RASPADO

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société** PROPAMSA S.A.U  
Pol. Ind. Les Fallules ES - 08620 SANT VICENÇ DELS HORTS  
**Usine** ES - 46610 GUADASSUAR

le droit d'usage de la marque QB Mortiers et Produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus. Les exigences générales de la marque QB se substituent aux exigences générales de la marque Certifié CSTB Certified à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2015. En outre, jusqu'à la fin de période transitoire arrêtée suivant les modalités définies dans les exigences générales de la marque QB, le droit d'usage de la marque Certifié CSTB Certified est maintenu.



252 M 237

Décision de reconduction n° 1200-252 M 237 du 30 juin 2017

Cette décision annule et remplace la décision n° 924-252 M 237 du 13 novembre 2014

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

A ce Certificat QB est attachée la catégorie de l'enduit suivante :

**OC 3**

### Autres Caractéristiques :

- Enduit compatible avec les types de maçonnerie : **Rt 3**

Selon NF DTU 26.1

(éléments de résistance à l'arrachement élevée)

Ce certificat comporte 1 page et 1 page d'annexe.

**Correspondant :**  
Courriel : [mortiers@cstb.fr](mailto:mortiers@cstb.fr)  
Tél. : 01 61 44 81 38

Pour le CSTB  
Pour le Directeur Technique  
  
Yannick LEMOIGNE

**CARACTERISTIQUES ET CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ENDUIT POUR INFORMATION****REVAT RASPADO****CARACTERISTIQUES**

- Résistance à la compression : classe CS IV
- Capillarité : classe W2
- Rétention d'eau : forte

**PREPARATION PARTICULIERE DES SUPPORTS**

- Béton non absorbant :
- soit : gobetis d'adhérence PROPAM FIX dilué avec de l'eau (2 volumes de Propam Fix, 1 volume d'eau), et appliqué à la brosse ou au rouleau (250 à 300 g/m<sup>2</sup>).  
La projection de l'enduit est effectuée après séchage du gobetis d'adhérence (1h à 24h suivant les conditions atmosphériques)
  - soit : projection préalable d'un grain de REVAT RASPADO gâché avec ajout à l'eau de 0,5 litre de PROPAM EMULSION par sac de 30kg.  
L'enduit est appliqué après raidissement de la 1<sup>ère</sup> passe.

**MISE EN OEUVRE**

Taux de gâchage : 21,5 à 23,5 %

<b>Application</b>	<b>Malaxage</b>	<b>Temps de malaxage (en minutes)</b>
(Manuelle)		
Pot de projection	Bétonnière	5
Machine à projeter à gâchage discontinu (machine à mortier)		5

**FINITIONS**

	<b>Consommation minimale (en kg/m<sup>2</sup>)</b>
Rustique (brut de projection) ou rustique écrasé	20
Gratté	23
Taloché à la taloche éponge	20